

ROSTWANDLER

Durchdringt vorhandenen Rost, stoppt die Rostentwicklung, versiegelt die Oberfläche langfristig und ist danach überlackierbar. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Bau- und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

EIGENSCHAFTEN:

- entrostet
- versiegelt langfristig
- sehr gute Haftung, primern entfält
- verhindert Weiterrosten
- hohe Kriechfähigkeit

TECHNISCHE DATEN:

Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen und mit PETEC Bremsenreiniger (Art.-Nr. 70060) gründlich reinigen und entfetten. PETEC Rostwandler-Spray nur auf die korrodierte Stelle sprühen und ca. 7 Minuten einwirken lassen. Rostumwandler ist keine Grundierung für blanke Metalle! Diesen Vorgang noch ein bis zwei Mal wiederholen. Nach 14 Stunden kann die Stelle überlackiert werden. Nicht mit Kunststoffen oder Lacken in Verbindung bringen. Erst nach vollständiger Durchhärtung mit geeigneten Produkten überlackierbar. Lösungsmittelhaltige Lacke und andere Medien können die Härtung blockieren oder zerstören. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 70040

500 ml Spray