

UNTERBODENSCHUTZ BITUMEN SCHWARZ

Bietet optimalen Schutz gegen Rost und Steinschlag in allen korrosionsgefährdeten Bereichen mit sehr guter Haftung auf metallischen Oberflächen. Unterbodenschutz Bitumen bildet einen dauerhaften, zähelastischen und geschlossenen Schutzfilm mit Anti-Dröhn-Wirkung.

EIGENSCHAFTEN:

- Langzeitschutz gegen Rost und Steinschlag
- gute Haftung, dauerelastisch
- nicht überlackierbar
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, Bremsflüssigkeit u. viele Chemikalien

TECHNISCHE DATEN:

| | |
|--------------------------------|--|
| Basis | Bitumen |
| Farbe | schwarz |
| Aushärtensystem | Luftfeuchtigkeit |
| Trocknungszeit | ca. 3 Stunden |
| Aushärtung | ca. 24 Stunden (je nach Temperatur und Schichtdicke) |
| Verarbeitungstemperatur | +10°C bis +30°C |
| Lagerfähigkeit | 36 Monate, kühl und trocken lagern |

GEBRAUCHSANWEISUNG SPRAY:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Unterbodenschutz Bitumen im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBRAUCHSANWEISUNG SAUGDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. PETEC Unterbodenschutz Bitumen mit der PETEC UBS-Pistole (Art.-Nr. 98507) im Abstand von ca. 25 cm auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche sprühen. UBS-Pistole nach Gebrauch reinigen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBRAUCHSANWEISUNG PINSELDOSE:

Dose vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. PETEC Unterbodenschutz Bitumen auf die rostfreie, saubere, trockene und entfettete Oberfläche mit Pinsel oder Spachtel auftragen. Nach Gebrauch Dose verschließen. *Sicherheitsdatenblatt beachten!* (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSEN:

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Art.-Nr. 73100 | Art.-Nr. 73110 | Art.-Nr. 73150 |
| 1000 ml Pinseldose | 1000 ml Saugdose | 500 ml Spray |

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.