

MULTIFUNKTIONELLE NAHTABDICHTUNG

Einkomponentige spritz- und streichbare Nahtabdichtung zur Versiegelung von Schweißnähten und Wiederherstellung der Originalstruktur.

EINSATZBEREICHE:

Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur, z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, Bodengruppen, Radkästen und an allen überlappenden Verbindungsnahten.

EIGENSCHAFTEN:

- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften
- lösemittelfrei (nach Durchtrocknung keine Schrumpfung des Materials)
- haftet auf den meisten Untergründen ohne Grundierung
- sofort überlackierbar (nass-in-nass)
- nach Aushärtung dauerelastisch
- Minimierung von Rissbildungen im Lack
- hervorragender Steinschlagschutz
- beständig gegen mechanische Beschädigung
- witterungs-, alterungs-, UV-, wasser- und salzwasserbeständig

TECHNISCHE DATEN:

Basis	MS-Polymer
Farben	schwarz, grau
Aushärtensystem	Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit	ca. 15 Minuten
Aushärtung (bei +22°C)	3 mm/24 Stunden
Bruchdehnung	> 250 %
Shore A Härte	40°
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Lagerfähigkeit	24 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche wenn nötig mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden und Düse aufschrauben. Kartusche in eine handelsübliche Ausdrückpistole einlegen und ausdrücken oder in die Teleskop-Druckluftpistole „Multipress“ (Art.-Nr. 94333) einlegen und an die Druckluftleitung anschließen. Regelventile für Sprühluft und Materialschub einstellen, um die Originalstruktur zu erhalten. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 94131	Art.-Nr. 94231
310 ml Kartusche grau	310 ml Kartusche schwarz