

KUNSTSTOFF-PRIMER

Zur Verbesserung der Haftung von Klebstoffen auf Kunststoffen.

EINSATZBEREICHE:

Verbessert die Haftung und somit die Klebekraft von Klebstoffen auf Kunststoffen. Desweiteren verbessert PETEC Kunststoff-Primer die Haftung von Lacken auf Kunststoffen. Geeignet für PlastBond, Power BiBond und Poxy.

EIGENSCHAFTEN:

- leicht aufzutragen
- kurze Abluftzeit
- farblos
- verbesserte Haftung speziell bei schwer zu verklebenden Kunststoffen

TECHNISCHE DATEN:

Farbe	transparent
Abluftzeit	5 – 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +30°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Kunststoff-Primer im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig auf beide zu verklebende Oberflächen sprühen und bei Raumtemperatur ca. 5 – 10 Minuten (je nach Schichtdicke) ablüften lassen. *Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)*

GEBINDEGRÖSSE:



Art.-Nr. 98315

150 ml Spray