Produktdaten

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

Hochleistungmotorenöl für 4T-Motorräder

Beschreibung

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 ist ein vollsynthetisches Premium- Motorenöl mit Castrol Trizone-Technologie, speziell für sportliche leistungsstarke 4-Takt Motorradmotoren. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30 kann in allen japanischen und europäischen Motorrädern, Motorrollern, ATV's und Quads mit 4-Takt Motorradmotoren eingesetzt werden, für die vom Hersteller die Spezifikationen API SL oder JASO MA-2 und Viskositätsklasse SAE 10W-30 gefordert werden.

Vorteile

- Vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff mit aus dem Rennsport abgeleiteter Schmierstofftechnologie.
- Mit Castrol Trizone Technologie hergestellt: Optimale Performance für Motor und Getriebe sowie ausgezeichnete Eignung in Ölbadkupplungen.
- Sichert höchste Leistung und Motorenschutz auch unter extremsten Bedingungen und höchsten Drehzahlen.
- Verbessert die Beschleunigung durch die neue Castrol Molekulartechnologie.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30
Dichte 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viskosität kin. 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.0
Viskosität CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskosität kin. 40°C	ASTM D445	mm²/s	64
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	155
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	209
Sulphatasche	ASTM D874	% wt	1.1

Spezifikationen

API SL
JASO MA-2

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über
60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtige Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesonders die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6
Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,
www.castrol.com/at