

Castrol Motorcycle Coolant

Kühlerfrostschutzmittel für Motorräder und Scooter

Beschreibung

Castrol Motorcycle Coolant ist ein gebrauchsfertig vorgemischtes Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis. Es gewährleistet Frostschutz bis -25 °C und sollte alle 2 Jahre oder nach Herstellervorschrift gewechselt werden.

Vorsicht: Nicht geeignet für die Verwendung in Motoren aus Magnesium-Legierungen.

Vorteile

Castrol Motorcycle Coolant bietet:

- Optimalen Korrosionsschutz im Kühlsystem (dadurch verlängerte Motor-Lebensdauer)
- Hervorragende Kühl- und Wärmeübertragungs-Eigenschaften
- Schutz aller Kühlsystem-Komponenten
- Bietet Frostsicherheit bis -25° Celsius

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Motorcycle Coolant
Aussehen	Visual	-	blau/grün, klar
pH-Wert	ASTM D1287	-	8.0
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	-	1.03
Frostsicherheit unverdünnt	ASTM D3321	°C	-25

Spezifikationen

ASTM D3306(111)
BS6580:2010
JIS K2234

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Motorcycle Coolant

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at