

Syntrans Transaxle 75W-90

Manual Transmission Fluid - Transaxle

Beschreibung

Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ist ein vollsynthetisches Getriebeöl SAE 75W-90 API GL-4+ für Transaxle - Getriebe (Schaltgetriebe und Achsantrieb kombiniert und mit gemeinsamer Schmierung). Einsetzbar in VW Getrieben, welche die Spezifikation VW 501.50 verlangen.

Vorteile

- exzellenter Verschleißschutz und Synchronisations-Performance.
- leichte Schaltbarkeit auch bei tiefen Temperaturen
- Sehr gute Tieftemperaturviskosität bietet besten Verschleißschutz auch bei tiefsten Temperaturen
- Reduktion der Betriebstemperatur führt zu längerer Lebensdauer des Getriebeöles und der Getriebekomponenten
- ausgezeichnete Oxidationsstabilität

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Syntrans Transaxle
Pour Point	DIN-ISO 3016	°C	-54
Dichte @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Viskosität, Brookfield @ -40°C	DIN 51398	mPa.s (cP)	< 50.000
Flammpunkt, COC	DIN-ISO 2592	°C	210
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	78
Viskositätsindex	ISO 2909	None	195

Spezifikationen

API GL-4+

VW 501.50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Syntrans Transaxle 75W-90

09 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Die angegebenen Daten basieren auf Standardtests unter Laborbedingungen. Dem Benutzer wird angeraten sicherzustellen, dass er die letztgültige Version des Datenblattes vorliegen hat. Dem Benutzer obliegt es die Produkte zu untersuchen und mit der gebotenen Vorsicht zu benutzen, die Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu beurteilen, sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Sicherheitsdatenblätter sind für alle unsere Produkte verfügbar, bitte beachten Sie die Angaben zu Lagerung, sicheren Umgang und Entsorgung. Die BP Austria / Castrol Austria ist nicht verantwortlich für einen Schaden oder eine Verletzung, die auf einem Gebrauch des Produktes mit dem billigerweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produktes verbundenen Gefahren beruhen. Für alle unsere Lieferungen und Serviceleistungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Mitarbeiter der BP Europa SE gerne zur Verfügung.

Castrol Austria GmbH, A-2355 Wiener Neudorf,, IZ-NOE Sud, Strasse 6

Tel: +43 2236 31810 1200, Fax: +43 2236 31810 1328,

www.castrol.com/at