



# Eni i-Ride moto 15W-50

**Eni i-Ride moto 15W-50** ist ein Hochleistungs-Mehrbereichsöl der neuesten Technologie und ist einsetzbar sowohl für luft- wie auch für wassergekühlte 4-Taktmotoren vor allem bei schweren Einsatzbedingungen.

## Physikalische Eigenschaften (typische Werte):

Eni i-Ride moto 15W-50	Einheit	15W-50	Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei -20°C	mm <sup>2</sup> /s	6800
	bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	145
	bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18,8
Viskositätsindex		147	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	875	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.	°C	205	ASTM D 92
Pourpoint	°C	-27	ASTM D 97

## Qualitätsmerkmale:

- ⇒ **Eni i-Ride moto 15W-50** besitzt ausreichende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und eine hohe Viskosität im oberen Temperaturbereich. Deshalb kann dieser Schmierstoff als Ganzjahresöl eingesetzt werden.
- ⇒ Seine hervorragenden Detergent/Dispersant-Eigenschaften minimieren die Lackbildung und die Bildung von Ablagerungen im Motor. Dadurch verhindert **Eni i-Ride moto 15W-50** das Verklemmen der Kolbenringe und hält mögliche Ablagerungen in Schwebelage.
- ⇒ Seine exzellenten Verschleißschutzeigenschaften gewährleisten eine lange Lebensdauer aller beweglichen Teile. Durch die hohe Oberflächenhaftung wird ein verschleißarmer Motorstart auch nach längerer Standzeit gewährleistet.

## Einsatzmöglichkeiten:

**Eni i-Ride moto 15W-50** ist für sehr unterschiedliche und erschwerte Einsatzbedingungen, wie z. B. Autobahnfahrten bei hohen Temperaturen oder stop-and-go Verkehr bei niedrigen Temperaturen bestens geeignet.

## Spezifikationen:

**Eni i-Ride moto 15W-50** erfüllt die folgenden Spezifikationen und Freigaben:

API SL  
JASO MA, JASO MA2