

## EUROLUB MOTOR VO 0W/30



<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste MOTOR VO 0W/30 ist ein Spitzenprodukt für Pkw-Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation und für Fahrzeuge mit entsprechender Vorschrift.
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	ACEA A5/B5 Volvo Cars Land Rover
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 243001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 243020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 243060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 243208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 243100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 243000	lose Ware	

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB MOTOR VO 0W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,843
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	53,10
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10,10
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	179
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-47

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 26.02.2016, erstellt am 26.02.2016
	Referenz: NSA0652, 16.06.2015
	Name: MOTOR VO SAE 0W-30 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1