

EUROLUB UNI TRUCK 15W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Uni Truck STOU 15W/30 ist ein STOU-Mehrbereichs-Mehrzwecköl für die einheitliche Versorgung von Aggregaten in landwirtschaftlichen Geräten und Baumaschinen.</p> <p>Die Viskositätsklasse SAE 15W/30 ermöglicht eine ganzjährige Versorgung und sichern ein sehr gutes Kaltstartverhalten der Motoren und ein hervorragendes Ansprechen der Hydraulikanlagen.</p> <p>Uni Truck STOU 15W/30 ist für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF), einschließlich turbogeladener Dieselmotoren sowie für Hydraulikanlagen und Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung bestimmt.</p> <p>Aufgrund der speziellen Additivierung von Uni Truck STOU 15W/30 werden Geräusche und Stick-Slip-Erscheinungen an den im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und „nassen Bremsen“ verhindert.</p>
---	---

Verwendbar für:	<p>API CG-4/SF, ACEA E3 API GI-4, SAE 80W HLP-D ISO VG 68 Massey-Ferguson M 1139, M 1144, M 1145 MB 227.1, 228.1 John Deere JDM J27, J20 C/D Case MS 1209 Ford ESN-M2C-41B, -86A, -134D, -159 B/C Ford-New Holland 82009201/2/3 International Harvester B6 MIL-L-2105, MIL-L-2104 D Allison C-4 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B Denison HF-2</p>
------------------------	---

