

## EUROLUB GEAR TRANS SL 75W/80

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Leichtlauf-Getriebeöl für hochbelastete Getriebe. Sehr hohe mechanische und thermische Belastung, auch bei längeren Intervallen nach Hersteller.
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	API GL-4 MIL-L 2105 MAN 341 Typ Z4 / E3 ZF TE-ML 01L, 02L, 16K DAF Volvo 97305 Eaton (Europe, extended drain) Iveco Renault
------------------------	---

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 346020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 346060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 346208	208 Liter	Blech-Fass

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR TRANS SL 75W/80
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,858
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	54,50
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	9,40
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	150
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	215
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.