

## EUROLUB GEAR EP 85W/90

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Gear EP 85W/90 sind EP-Mehrzweck-Getriebeöle, deren universelle Verwendbarkeit die Versorgung von Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen - insbesondere Pkw-Transaxle-Systeme - ermöglicht, sofern Hypoid-Getriebeöle nach MIL-L-2105 B/C bzw. API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	API GL-4
------------------------	----------

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 362020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 362060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 362208 208 Liter           Blech-Fass Art.-Nr. 362100 Container           800 – 3.000 Liter pro Abladestelle Art.-Nr. 362000 Bulk                ab 3.001 Liter pro Abladestelle
----------------------	--

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Gear EP 85W/90
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN 51 757	0,897
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	205,00
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	17,30
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-20

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.de">www.eurolub.de</a> , <a href="mailto:info@eurolub.de">info@eurolub.de</a>	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 23.02.2012
	Referenz: 4Im, November
	Name: Gear EP 85W-90 PI(D).docx
	Seite 1 von 1