

EUROLUB GEAR EP-DB 85W/140

Produkteigenschaften: Anwendung:	Gear EP-DB 85W/140 ist für sehr hoch beanspruchte hypoidverzahnte Antriebsachsen sowie für Kegel- und Stirnradgetriebe, Lenkgetriebe und nicht synchronisierte Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgerichtet (nach Herstellervorschrift !!).
---	---

Verwendbar für:	API GL-5
------------------------	----------

Lieferformen:	Art.-Nr. 36402020 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 36406060 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 364208208 Liter Blech-Fass
----------------------	--

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Gear EP-DB 85W/140
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN 51 757	0,905
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	380,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	26,00
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-17

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 23.02.2012
	Referenz: 5lh, November 2011
	Name: Gear EP-DB 85W-140 PI(D).docx
	Seite 1 von 1