PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
OIL · CHEMIE · CARCARE

EUROLUB
GEAR UNI 80W/90

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	Gear Uni 80W/90 wird aus speziellen Grundölen mit darauf abgestimmten Additiven hergestellt. Die Viskositätseinstellung ist so ausgewählt, dass sowohl gutes Nachfließverhalten bei niedrigen Temperaturen als auch hohe Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen gewährleistet ist. Gear Uni 80W/90 ist für sehr hoch beanspruchte hypoidverzahnte Antriebsachsen sowie für Kegel- und Stirnradgetriebe, Lenkgetriebe und nicht synchronisierte Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ausgerichtet. Getriebeöl für Schaltgetriebe und Antriebsachsen nach Herstellervorschrift !!

Verwendbar für:	API GL-5 MIL-L 2105D

Lieferformen:	Art.-Nr. 365001 12 x 1 Liter Kunststoff-Flasche Art.-Nr. 365020 20 Liter Kunststoff-Kanister Art.-Nr. 365060 60 Liter Garagen-Fass Art.-Nr. 365208 208 Liter Blech-Fass Art.-Nr. 365100 Container 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle Art.-Nr. 365000 Bulk ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB Gear Uni 80W/90**
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	14,50
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	215
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.de, info@eurolub.de