

EUROLUB

GEAR LSL 75W/90

Produkteigenschaften: Anwendung:	Hochleistungs-Getriebeöl für Schalt- und Achsgetriebe mit einer LS-Eignung (= Limited slip). Multifunktionales Getriebeöl in konventionellen Schalt- und Achsgetrieben von PKW, Geländefahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Es kann zusätzlich auch in Achsgetrieben mit Lamellensperrdifferential eingesetzt werden.
---	---

Verwendbar für:	API GL-4/GL-5/GL-5 LS (Limited slip) MIL-L_2105D
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 383001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Dose
	Art.-Nr. 383020	20 Liter	Kunststoff-Kanne
	Art.-Nr. 383060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 383208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 383100	1000 Liter	IBC
	Art.-Nr. 383000	lose Ware	

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR LSL 75W/90
Dichte bei 15°C	kg/L	ASTM D-7042	0,868
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D-7042	82,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D-7042	17,10
Viskositätsindex (VI)		ASTM D-7042	220
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	167
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-37

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 19.08.2016, erstellt am 19.08.2016
	Referenz: 25004, 01.11.2015
	Name: GEAR LSL 75W-90 PDB_D.docx
	Seite 1 von 1