

## EUROLUB HVLP ISO-VG 32

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>HVLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernsten Additiven, abgestimmt auf eine sehr gute Formulierung.</p> <p>Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung.</p> <p>Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.</p> <p>Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten.</p>
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	DIN 51 524 / Teil 3
------------------------	---------------------

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 514020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 514060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 514208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 514100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 514000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.