

EUROLUB HVLP-D ISO-VG 46

**Produkteigenschaften:
Anwendung:**

HVLP-D wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernsten Additiven, abgestimmt auf eine sehr gute Formulierung.
Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung.
Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.
Bei tiefen Temperaturen als auch während der Betriebstemperatur bleibt eine dauerhafte Viskosität durch die hohe Scherstabilität erhalten.
Das Schmutztragevermögen ist durch dispergierende und detergierende Additive optimal eingestellt.

Verwendbar für:

Niveau: DIN 51 524 / Teil 3

Lieferformen:

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|
| Art.-Nr. 529020 | 20 Liter | Kunststoff-Kanister |
| Art.-Nr. 529060 | 60 Liter | Garagen-Fass |
| Art.-Nr. 529208 | 208 Liter | Blech-Fass |
| Art.-Nr. 529100 | Container | 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle |
| Art.-Nr. 529000 | Bulk | ab 3.001 Liter pro Abladestelle |

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.