

EUROLUB Sägekettenmedium

Sägekettenmedium ist ein hochausraffiniertes Produkt für Kettensägen aller Fabrikate. Durch die Verwendung hochwertiger Verschleißadditive wird die Standzeit der Ketten erhöht. Neben dem guten Verschleiß- und Korrosionsschutz verhält sich dieses Produkt neutral gegenüber Dichtungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken.

Kategorie:	Spezial-Haftöl
-------------------	----------------

Produkteigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">➔ Guter Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.➔ Hohe Haftfähigkeit durch Haftzusätze.➔ Gute Kühlwirkung.➔ Zuverlässiger Korrosionsschutz.➔ Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien und Kunststoffen.➔ Gutes Temperaturverhalten, auch bei tiefen Temperaturen.
------------------------------	---

Anwendung:	<p>Sägekettenmedium ist durch seine hervorragenden Hafteigenschaften für alle Fabrikate von Kettensägen geeignet. Sägekettenmedium ist besonders geeignet bei Durchlauf-Verlustschmierung, wenn normale Schmiermittel durch Vibration oder Rotation abgeschleudert werden, wie beispielsweise bei Sägeketten, Sägegattern u. a.....</p> <p>Das Produkt ist auch gut verwendbar bei textil- und papierverarbeitenden Maschinen, bei denen ein Abtropfen des Schmierstoffes vermieden werden muss.</p>
-------------------	--

Leistungsbeschreibung:	ISO-VG 100
-------------------------------	------------

EAN:	Art.-Nr. 5380055 Liter 4 025377 538051
-------------	---

PRODUKTINFORMATION



Lieferformen:	Art.-Nr. 538005 4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 538020 20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 538060 60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 538208 208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 538100 Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 538000 Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Sägekettenmedium
Dichte bei 15°C	g/cm ³	DIN 51 757	0,888
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	102,00
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,70
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	100
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	231
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-25

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.

Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.de , info@eurolub.de	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 01.08.2007
	Autor: MS
	Name: Sägekettenmedium PI(D).docx
	Seite 2 von 2