



EUROLUB BIO-KETTENÖL UWS

Bio-Kettenöl UWS ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenöl.

Es wird aus pflanzlichen Ölen und toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffen hergestellt, welche die Umwelt nicht belasten, weil sie dort von Microorganismen innerhalb kurzer Zeit abgebaut werden.

Produkteigenschaften:	Bio-Kettenöl UWS besitzt ein sehr günstiges Viskositäts-			
Anwendung:	Temperaturverhalten, besonders gute Kältebeständigkeit und			
	aufgrund seine Haft- und Schmiereigenschaften einen hohen			
	Schutz vor Verschleiß und Korrosion bei wirtschaftlichen Verbrauch.			
	Haltbarkeit: Mindestens 18 Monate bei -15 °C bis +25 °C			
	Lagertemperatur.			
	Die Kennwerte schwanken rohstoff- und fertigungsbedingt im			
	Rahmen der zulässigen Toleranzen.			

Verwendbar für:	CEC-L33-T-82 = 97%	CEC-L33-T-82 = 97%		
Lieferformen:	ArtNr. 539005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	
	ArtNr. 539020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	
	ArtNr. 539060	60 Liter	Garagen-Fass	
	ArtNr. 539208	208 Liter	Blech-Fass	
	ArtNr. 539100	Container	800 – 3.000 Liter pro	
			Abladestelle	
	ArtNr. 539000	Bulk	ab 3.001 Liter pro	
			Abladestelle	

Technische Daten:				
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB BIO-KETTENÖL UWS	
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,918	
Flammpunkt	°C	ISO 2592	> 200	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.

Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH	Druckdatum: 22.01.2015, erstellt am 22.01.2015
Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München	Referenz: starbio, 13.11.2014
Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 – 20 www.eurolub.com, info@eurolub.com	Name: BIO-KETTENÖL UWS PDB_D.docx
	Seite 1 von 1