



EVOLUTION 900 SXR 5W-30

Eine Marke von **TOTAL**



Hochleistungsschmierstoff für PKW Otto- und Dieselmotoren mit kraftstoffsparenden Eigenschaften

ANWENDUNGEN

- Empfohlen für alle Einspritz- und Verdichtungssysteme in Otto- und Dieselmotoren, sowie Kleinnutzfahrzeugen.
- Entwickelt, um die längst möglichen Ölwechselintervalle gemäß den Automobilherstellern zu realisieren.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.
- Speziell abgeprüft auf RENAULT Ottomotoren.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN:

- Renault RN 0700 (Ottomotoren außer 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport)
- Ford WSS-M2C913-D

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

- Ford WSS-M2C913-C
- Ford WSS-M2C913-A/B

INTERNATIONAL:

- ACEA A5/B5
- API SL/CF

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht größtmögliche Kraftstoffeinsparung (M111FE nach ACEA 2,55%).
 - Spezielle Formulierung für eine optimale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen.
 - Die Hochleistungsadditivierung garantiert besten Korrosionsschutz unter allen Bedingungen.
- Ausgezeichnete Verschleißschutz Eigenschaften im gesamten Motorenbereich.

KENNWERTE

EVOLUTION 900 SXR	EINHEITEN	SAE 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	57
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	9,9
Viskositätsindex	–	170
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (OC)	°C	230

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
 Vertriebsdirektion Schmierstoffe
 Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

EVOLUTION 900 SXR 5W-30
 26. JUNI 2015

