



Eine Marke von **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 0W-30



Modernes-Hochleistungsmotorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- Hochlastfähiges PKW Motorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie, eingestellt auf eine Viskositätsklasse, die sportliches Fahren unterstützt.
- Empfohlen von den meisten Automobilherstellern, die Abprüfungen verlangen.
- Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder „stop and go“.
- Geeignet auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN:

- VW 502 00, 505 00
- MB-Freigabe 229.5
- BMW Longlife 01
- Renault RN 0700

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

- GM-LL-A/B-025

INTERNATIONAL:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

EIGENSCHAFTEN

- Gewährleistet schnellste Durchölung der gesamten Motormechanik auch bei niedrigsten Temperaturen.
- Die Additivkombination garantiert besten Korrosionsschutz und eine maximale Motorleistung.
- Minimaler Verschleiß über die gesamte Lebensdauer des Motors.
- Ermöglicht maximale Motorensauberkeit ohne Ablagerungen.

KENNWERTE

EVOLUTION 900 FT	EINHEITEN	SAE 0W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	68,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	12,1
Viskositätsindex	–	170
Pourpoint	°C	-54
Flammpunkt (OC)	°C	226

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
 Vertriebsdirektion Schmierstoffe
 Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

EVOLUTION 900 FT 0W-30
 1. NOVEMBER 2013

