



MOTO 4 ROAD 15W-50

Teilsynthetisches 4-Takt-Motorenöl

ANWENDUNGEN

- Neuer Name, verbessertes Produkt: ELF MOTO 4 ROAD 15W-50 ersetzt ELF MOTO 4 HP ECO 15W-50.
- Empfohlen für alle 4-Takt-Motorräder.
- Geeignet für die anspruchsvollen Anforderungen im Stadtverkehr und bei Überlandfahrten.
- Verträglich mit Katalysator-Systemen und bleifreiem Kraftstoff. Ölwechselintervalle und die erforderliche Viskosität sollten den Herstelleranforderungen gemäß gewählt werden.

SPEZIFIKATIONEN

INTERNATIONAL:

- JASO MA 2
- API SJ

EIGENSCHAFTEN

- Spezielle Additivierung sorgt für eine Anpassung der Viskosität an die Temperatur, was für eine sehr gute Durchölung des Motors bei Kaltstarts und einen stabilen Ölfilm bei hohen Temperaturen sorgt.
- Reduziert Kolbenfressen und –kleben.
- Sehr guter Oxidations- und Verschleißschutz.
- Beugt Kupplungsschlupf vor.

KENNWERTE

MOTO 4 ROAD	EINHEITEN	SAE 15W-50
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	882
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	141,1
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	18,5
Viskositätsindex	–	147
Pourpoint	°C	-33
Flammpunkt (OC)	°C	242

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)
Fachinformation für Industrie und Autohandel.