



## LIMOX Platinum Longlife LL3 5W-30

<b>Produktbeschreibung:</b>	<p>Das Platinum Longlife LL3 5W-30 Motoröl von LIMOX ist ein Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für moderne Diese- und Benzin Pkw-Motoren neuester Technologie. Es wurde speziell für die Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, BMW und Mercedes entwickelt. Durch das Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt es für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Mit einer hohen Kraftstoffersparnis trägt das LIMOX Platinum 5W-30 durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.</p> <p>Das LIMOX Platinum LL3 5W30 wurde speziell für Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahren geeignet (Herstellervorschrift beachten !!).</p> <p>Das LIMOX Platinum LL3 5W30 kann auch in anderen Motoren eingesetzt werden. Die entsprechenden Betriebsvorschriften sind zu beachten. Das besonders schadstoffarme Motorenöl hält speziell die Abgasreinigungssysteme von Diesel-Motoren über sehr lange Laufzeit aufrecht.</p>
-----------------------------	--

<b>Verwendbar für:</b>	VW 504.00 und 507.00 BMW Longlife-04 MB 229.51 ACEA C3 API SN Porsche C30
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. LIM5W30-01 12 x 1 Liter Flasche (Kunststoff)
	Art.-Nr. LIM5W30-05 4 x 5 Liter Kanister (Kunststoff)
	Art.-Nr. LIM5W30-20 20 Liter Kanister (Kunststoff)
	Art.-Nr. LIM5W30-60 60 Liter Fass (Blech)
	Art.-Nr. LIM5W30-208 208 Liter Fass (Blech)

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>LIMOX Platinum Longlife LL3 5W-30</b>
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,853
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	67,3
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	11,9

KFZ Bestandteil Vertriebs GmbH Samuel-Morse-Straße 3D 2700 Wr. Neustadt – AUSTRIA Tel: +43 (0)1/ 707 81 16 <a href="mailto:office@limox-led.at">office@limox-led.at</a> <a href="http://www.limox-led.at">www.limox-led.at</a>	Druckdatum: 13.03.2019, erstellt am 13.03.2019
	Name: LIMOX Platinum 5W-30 PDB.docx
	Seite 1 von 2



# Produktdatenblatt

Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	175
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	228
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.