

Getriebeöl-Verlust-Stop

BESCHREIBUNG

Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

EIGENSCHAFTEN

- reduziert Ölverlust über undichte Dichtungen
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung
- sichert optimale Schmierung und erhöht Betriebssicherheit
- vermeidet Verölen von Kupplungen durch Getriebeöl
- mit handelsüblichen Getriebeölen verträglich
- einfache und sichere Anwendung

TECHNISCHE DATEN

Basis	:	Additivkombination	
Farbe	:	blau	
Dichte bei +20°C	:	0,91 g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	:	540 mm ² /s	DIN 51562
Flammpunkt	:	+80 °C	DIN ISO 2592

EINSATZGEBIETE

Für alle Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.
Nicht in vollautomatischen Getrieben und in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung anwenden.

ANWENDUNG

Eine Tube ist ausreichend bis 1 l Getriebeöl. Bei größeren Getriebeöfüllungen 2 Tuben verwenden. Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Um Erfolg sicherzustellen, bei jedem Getriebeölwechsel erneut zugeben.

Hinweis:

Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplungen nicht geeignet!

ERHÄLTICHE GEBINDE

Getriebeöl-Verlust-Stop 50 ml Tube Art.Nr. 1042

PI 02/01/04

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

