



MANNOL 7715 O.E.M. 5W-30



Packages: 1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Corresponds with requirements / specifications / products:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA C3
BMW Longlife-04
MB 229.51
GM dexos2
VW 504.00/507.00/

GB

Synthetic engine oil of the new generation, specially developed for use in all petrol and diesel engines from Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. The high-tech additive package (low SAPS – low content of sulphur, ash and phosphorus) ensures optimal operation of the environmental protection systems as well as of diesel particulate filters (DPF).

DE

Synthetisches Motoröl der neuen Generation, speziell entwickelt für den Einsatz in allen Benzin- und Dieselmotoren der Marken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Das hochtechnologische Additiv-Paket (low SAPS – geringer Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt) stellt eine optimale Arbeitsweise der Umweltschutz-Systeme sowie der Dieselpartikelfilter (DPF) sicher.

RUS

Синтетическое моторное масло нового поколения, специально разработанное для использования во всех бензиновых и дизельных двигателях автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Высокотехнологичный пакет присадок (low SAPS – низкое содержание серы, золы и фосфора) обеспечивает оптимальную работу систем защиты окружающей среды, а также фильтров твердых частиц (DPF).

Product characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
SAE class			5W-30
Flash point COC	D 92	°C	224
Pour point °C	D 97	°C	-42
TBN	D 2896	mgKOH/g,min	7,85
Density at 15°C	D1298	kg/l,max	0,850
Viscosity at 100°C	D 445	cSt	11,40
Viscosity at 40°C	D 445	cSt	68,0
Dinamic viscosity -30°C	D 5293	CP	6580
Viscosity index	D 2270		162

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten. Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.
Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.