

# PROFILE V-XL

## SAE 5W/30

### Synthetisches Hightech-Motorenoel

#### Beschreibung

MOTOREX PROFILE V-XL SAE 5W/30 ist ein synthetisches Hightech-Motorenoel mit sehr guten Leichtlaufeigenschaften und reduziertem Parktielausstoss. Die Verwendung modernster Basisfluids in Kombination mit exklusiv für diese Rezeptur entwickelten LowSAPS-Additives garantiert eine optimale Schmiersicherheit unter allen Einsatzbedingungen. Das extrem flache Viskositäts-Temperatur-Verhalten garantiert die maximale Leistungsfähigkeit des Motors auch bei härtesten Umgebungsbedingungen.

- Low SAPS-Technologie
- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- minimale Durchoelungszeit
- äusserst scherstabil
- optimaler Verschleisschutz
- sehr gute Leichtlaufeigenschaften
- flaches Viskositäts- / Temperaturverhalten

#### Einsatzbereich

MOTOREX PROFILE V-XL SAE 5W/30 ist formuliert und getestet für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service, welche nach ACEA eine C3 vorgeschrieben haben mit der Viskosität SAE 5W/30. Speziell entwickelt für Fahrzeuge der Vokswagen-Gruppe.

#### Spezifikationen

ACEA C3-12; VW 504 00; VW 507 00; PORSCHE C30

#### Hinweis

MOTOREX PROFILE V-XL SAE 5W/30 ist mischbar mit allen gängigen Motorenoelen gleicher Leistungsstufe. Öl- und Filterwechsel müssen nach Angaben des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

#### Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe			hellbraun
Dichte bei 20 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D4052	0.848
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	65
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	11.4
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	172
Viskosität nach HTHS bei 150 °C	mPas	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Pourpoint	°C	ASTM D5950	-45
Flammpunkt C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPas	ASTM D 5293	-30 / 5881
Sulfatasche-Gehalt	%	DIN EN ISO 6245	0.8
Phosphor	%		0.08
Schwefel	%		<0.2
NOACK	%	CEC L-40-A-93	9.3
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8.8

Europäisches Abfallverzeichnis: 13 02 05 / Wassergefährdungsklasse: 1

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

23.05.17-FB31CA0706-13



**BUCHER AG LANGENTHAL**  
 MOTOREX-Schmiertechnik  
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  
 Tel. +41 (0)62 919 75 75, Fax +41 (0)62 919 75 95  
 info@motorex.com, www.motorex.com

**MOTOREX AG LANGENTHAL**  
 Industrie-Schmiertechnik  
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz  
 Tel. +41 (0)62 919 74 74, Fax +41 (0)62 919 76 96  
 info@motorex.com, www.motorex.com